

Лист технических данных



3 л

Fix.Oil

Износостойчивое финишное масло

ОПИСАНИЕ

Финишное масло на основе натуральных масел и восков для нанесения на деревянные полы. Наносится после защитного базового масла Pro.Oil, Color. Oil и/или Pro.Oil Color, защищая древесину от воздействия воды и других веществ при повседневной эксплуатации (кофе, алкоголь, и т.д.), предотвращая образование стойких пятен.

Использование Fix.Oil увеличивает устойчивость к истиранию полов, обработанных маслом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Способ нанесения	Валик, кисть, пад, шпатель, шлифовальная машина
Полировать после нанесения спустя (мин)	5/15
Нанесение следующего слоя (часы)	12/24
Можно ходить через (часы)	24/48
Умеренная эксплуатация через (дни)	3/5
Полное затвердевание через (дни)	7/10
Средний расход на слой (г/м2)	30/50
Срок годности и хранения (в заводской не вскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) месяцы	12
Очистка инструментов	DILUENTE PLUS
Стандартная упаковка (Л)	3

НАНЕСЕНИЕ

Продукт Fix.Oil наносится на полы, предварительно обработанные с помощью Pro.Oil, Color. Oil и/или Pro.Oil Color и отлично высушенные (см. соответствующие тех. листы) с помощью коротковорсистого черного валика, кисти, пада, шпателя или аппликатора тонким и равномерным слоем. Приблизительно через 5/15 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом (слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке, если было нанесено большое количество продукта, необходимо закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань для удаления излишков).

Fix.Oil наносится также непосредственно с помощью шлифовальной машины с серым войлочным падом, нанеся небольшое количество продукта в центр пада, растирая его до равномерного состояния.

Не наносить избыточное количество продукта во избежание образования липкой поверхности.

УХОД

Уход за полами, обработанными маслом, должен производиться только с помощью SOAP.OIL, CLEAN.OIL и OIL. CARE и должен начинаться только после полного затвердевания финишного слоя масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обработанные поверхности пригодны для эксплуатации уже через 2/3 дня, но максимального уровня защиты достигают через 7/10 дней. Не рекомендуется мыть (даже просто водой) и накрывать обработанные маслом поверхности коврами, картоном или тканью до этого срока. Хорошо встряхните перед применением.

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ: время ожидания перед нанесением следующего слоя.

МОЖНО ХОДИТЬ: время ожидания, после которого можно ходить по полу большему числу людей.

УМЕРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: время ожидания, после которого можно умеренно использовать пол.

ПОЛНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ: время ожидания, после которого можно полностью использовать пол, например, проводить перемещения, выполнять работы, проводить уборку пола и т.д.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.