

Лист технических данных



3 л.

COBALT
AND
KETOXIMES
FREE

Ceradura Hardwax-oil

Масло-воск для деревянных полов

ОПИСАНИЕ

CERADURA HardWax-Oil – это особенное прозрачное финишное покрытие для деревянных полов. Продукт CERADURA HardWax-Oil- это идеальный баланс правильно подобранных натуральных масел и восков для придания элементам дерева очень естественного теплого тона в сочетании с высокой устойчивостью к царапинам и пятнам. Глубина проникновения продукта CERADURA HardWax-Oil гарантирует деревянному полу непревзойденные водоотталкивающие свойства, не разрушая при этом необходимую и естественную воздухопроницаемость. Полы, обработанные с помощью продукта CERADURA HardWax-Oil, легки в уходе и могут быть быстро восстановлены в случае возникновения небольших дефектов.

Слабый запах и отсутствие опасных добавок, таких как кобальт и кетосимы, создают высокий уровень комфорта в помещении, в которых полы покрыты продуктом CERADURA HardWax-Oil.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Полировать после нанесения спустя (мин)	5/10
Нанесение следующего слоя (часы)	6/8
Можно ходить через (часы)	18/24
Умеренная эксплуатация через (дни)	2/3
Полное затвердевание через (дни)	10/15
Степень глянца (гloss)	10
Способ нанесения	Валик Hardwax 8 мм, кисть, пад и шпатель
Средний расход на слой (г/м2)	30/50
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) месяцы	12
Стандартная упаковка (Л)	3

НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность, отшлифовав и зашпаклевав ее, используя шпаклевочную жидкость на основе растворителей из ассортимента Vermeister, используя в качестве последнего абразив с зерном 120. Очистите и пропылесосьте обрабатываемую поверхность и затем равномерно нанесите продукт CERADURA HardWax-Oil, избегая образования излишков продукта. Спустя приблизительно 6/8 часов (критические условия окружающей среды и плохая вентиляция могут замедлять время высыхания, увеличивая этот срок) нанесите следующий слой CERADURA HardWax-Oil аналогичным способом.

Обработанные поверхности пригодны для эксплуатации через 2-3 дня, но достигают максимального уровня защиты через 10-15 дней после нанесения.

Поэтому рекомендуется умеренное использование полов в течение первых дней нанесения. Не следует накрывать обработанные поверхности коврами, картоном, тканью и т.д.

УХОД

Уход за полами, покрытыми маслом, должен производиться только с помощью SOAP OIL/CLEAN OIL и OIL.CARE и должен начинаться только после полного затвердевания финишного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно встряхнуть перед применением.

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ: время ожидания перед нанесением следующего слоя.

МОЖНО ХОДИТЬ: время ожидания, после которого можно ходить по полу большему числу людей.

УМЕРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: время ожидания, после которого можно умеренно использовать пол.

ПОЛНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ: время ожидания, после которого можно полностью использовать пол, например, проводить перемещения, выполнять работы, проводить уборку пола и т.д.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.