



ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный полиуретановый грунт для паркета с возможностью шлифовки. SUPER TENAX обладает исключительными механическими характеристиками и превосходной покрывающей способностью. Пригоден для чрезвычайно быстрых рабочих циклов, заключающихся в нанесение всего лишь двух слоев (первый – SUPER TENAX, второй – двухкомпонентный лак на водной основе или одно/двухкомпонентный полиуретановый лак на растворителях).

2,5+2,5л. 5+5л.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Соотношение компонентов смеси (объем/объем)	1:1
Время до шлифовки (часы)	4
Время жизни смеси (часы)	3
Способ нанесения	Валик 8мм, кисть
Средний расход на один слой (г/м²)	100/120
Адгезия (сцепление)	100%
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л)	500
Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42)	10% RITARDANTE LOW VOC
Для очистки инструментов использовать	SOLVENTE LAVAGGIO
Стандартная упаковка (Л)	5+5

ПРИМЕНЕНИЕ

Отшлифуйте пол, зашпаклюйте с помощью шпатлевочной жидкости на основе растворителей из ассортимента Vermeister и тщательно пропылесосьте поверхность. Смешайте 2 компонента в соответствии с указанной пропорцией, тщательно перемешайте их и нанесите 1 слой SUPER TENAX в рекомендуемом количестве (100/120 г/м²). Спустя приблизительно 4 часа, при идеальных климатических условиях, пол может быть отшлифован с помощью мелкозернистого абразива и затем нанесен слой лака.

Чтобы достичь максимально качественного результата, рекомендуется следующий цикл:

- нанесите SUPER TENAX днём;
- отшлифуйте, очистите поверхность и нанесите слой лака на следующее утро.

Оставляя первый слой продукта на ночь, вы позволяете ему максимально набрать свои химико-физические свойства, облегчая последующую шлифовку и улучшая растекаемость грунта.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тщательно перемешайте перед применением.

Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Vermeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.