

Лист технических данных



3 л.

Pro.Oil

Защитное масло базовое бесцветное и цветное

ОПИСАНИЕ

Продукт на основе растительных масел, разработанный для защиты деревянных полов, глубоко проникает в дерево, проявляя при этом мягкость и тепло древесины, значительно подчеркивая ее текстуру.

Доступен в бесцветной версии (PRO OIL) и цветной (PRO OIL COLOR-см. карту цветов Vermeister)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Способ нанесения	Валик, кисть, пад, шпатель, однодисковая шлифовальная машина
Время ожидания перед полированием (мин)	5/15
Можно ходить и нанесение следующего слоя (часы)	12/24
Средний расход на слой (г/м2)	30/50
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) месяцы	12
Очистка инструментов	DILUENTE PLUS
Стандартная упаковка (Л)	3

НАНЕСЕНИЕ

Для оптимизации нанесения цветных или бесцветного масел, подготовка поверхности должна быть проведена с особой тщательностью, удаляя все следы предыдущих финишных покрытий, используя в качестве последнего абразив с зерном 100/120. Удалите пылесосом все остатки пыли и /или загрязнений и нанесите базовое масло PRO OIL в цветной или бесцветной версии с помощью коротковорсистого черного валика, кисти, пада, шпателя или аппликатора, тонким и равномерным слоем. Приблизительно через 5/15 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом (слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке, если было нанесено большое количество продукта, необходимо закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань для удаления излишков).

PRO OIL и PRO OIL COLOR могут наноситься также непосредственно с помощью шлифовальной машины с белым или бежевым падами, нанеся небольшое количество продукта в центр пада, растирая его до равномерного состояния.

Через 12/24 часов возможно нанесение финишного слоя FIX.Oil или FIX.Oil Light (см. соответствующие технические листы продуктов)

ПРИМЕЧАНИЕ

Полы, обработанные продуктами Pro.OIL и PRO.OIL Color, следует всегда покрывать высокостойким маслом Fix.Oil или Fix.Oil Light.

Тщательно встряхнуть перед применением.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.