

Лист технических данных



3 л

DECK.OIL STRONG

Защитное масло с повышенными характеристиками для внешних работ

ОПИСАНИЕ

Защитное масло с повышенными характеристиками на основе сбалансированного комплекса различных растительных масел, разработанное специально для внешних работ. DECK.OIL STRONG подчёркивает мягкие, тёплые тона древесины, в значительной степени выявляя структуру древесины.

Основные характеристики продукта:

- лучше заполняет поры дерева по сравнению с обычным маслом;
- превосходная тонирующая способность;
- глубоко проникает в древесину;
- легко поддается восстановлению: нет необходимости в шлифовке;
- защищает от УФ-лучей;
- предотвращает образование серого налёта, сохраняя естественный цвет древесины;
- защищает древесину от воздействия воды;
- подходит для напольных покрытий и любых других объектов из дерева как внутри помещений, так и на улице.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Способ нанесения	Валик, Кисть, Пад
Средний расход на слой (г/м²)	40/100
Полировать после нанесения спустя (минуты)	5/10
Можно ходить спустя (часы)	16
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Стандартная упаковка (л)	3

НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность, используя в качестве последнего абразива с зерном 120. Нанесите продукт с помощью валика, кисти или хлопчатобумажной ткани. Нанося первый слой продукта на грубую поверхность, особенно после обработки покрытия с помощью DECK RESET, регулируйте расход на уровне (около 70-100 г/м²) для полного насыщения древесины (приняв в себя достаточное количества масла, дерево перестаёт впитывать). Через 5/10 минут при необходимости и в случае неравномерного блеска поверхности, отполируйте мягкой тканью или шлифовальной машиной (с белым или бежевым падом), чтобы удалить излишки продукта. В случае если поверхность древесины быстро и полностью впитала нанесённое масло, для придания покрытию максимальной защиты, нанесите второй слой DECK.OIL STRONG в течение 3 дней, нанося уже меньшее количество продукта (около 40/50 г/м²) и удалив остатки продукта вышеописанным способом. Срок службы такого покрытия значительно зависит от внешних факторов и интенсивности эксплуатационной нагрузки. В случае если обработанная поверхность находится под воздействием морского воздуха и интенсивного солнечного света, повторное нанесение продукта может потребоваться ранее обычного.

Нанесение чрезмерного количества продукта может привести к образованию липкой поверхности и преждевременному износу слоя масла.

УХОД

Повседневный уход за напольным покрытием, обработанным DECK OIL STRONG, состоит из трёх этапов:

- уборка пыли шваброй или пылесосом
- влажная уборка с помощью SOAP OIL
- нанесение защитного слоя OIL.CARE

В зависимости от внешних условий (приблизительно каждые 3-6 месяцев) наносите очередной слой DECK.OIL STRONG вышеописанным методом. Обратите внимание, что в этом случае предварительной шлифовки не требуется. Ходить по поверхности можно уже через 16 часов после нанесения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хорошо встряхните перед применением

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.